

Sulfitiertes Tiefseefischöl-Fettungsmittel

Cat. No. CEGZ-6356

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Ein hochwertiges Lederfettungsmittel, hergestellt durch Sulfitierung von raffiniertem Tiefseefischöl ohne zusätzliche Hilfsstoffe.

Anwendungen

Geeignet für verschiedene Weichlederarten, Möbelleder und Automobilsitzleder.

Produktinformation

Aussehen

Hellbraune, transparente, viskose Flüssigkeit.

Form

Flüssigkeit

Zusammensetzung

Sulfitiertes, raffiniertes Tiefseefischöl.

Qualität

Ölgehalt: 55 %. pH-Wert (10%ige Lösung): 6,5–7,5.

Verwendung

Kann mit anionischen Fettungsmitteln gemischt oder allein eingesetzt werden. Mit der 30- bis 50-fachen Wassermenge emulgieren. Richtdosierung: 4–8 %.

Verwendung und Verpackung

Verpackung

120-kg-Kunststofffass.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate.

Stabilität

Beständig gegenüber Säuren, Laugen, Elektrolyten und Schwermetallsalzen.

Versandbedingungen

Nicht gefährlich; kann als allgemeine Fracht transportiert werden.