

Makromolekulares synthetisches Öl-Fettungsmittel

Cat. No. CEGZ-6357

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Ein sulfittierter makromolekularer synthetischer Öl-Fettungsmittelstoff, ausgelegt auf hohe Penetration, gleichmäßige Aufnahme und einen sehr weichen, vollen Ledergriff.

Anwendungen

Geeignet für viele weiche Lederarten sowie für Leder von Fahrzeugsitzen.

Produktinformation

Aussehen

Hellgelbe ölige Flüssigkeit bei 20 °C.

Form

Flüssigkeit

Zusammensetzung

Sulfittierter makromolekularer synthetischer Ölstoff.

Qualität

Ölgehalt: 55 %. pH-Wert (10%ige Lösung): 7,5–8,5. APEO: nicht enthalten.
Kurzketttige chlorierte Paraffine: nicht enthalten.

Verwendung

Kann mit anionischen Fettungsmitteln gemischt oder allein eingesetzt werden. Mit der 30- bis 50-fachen Wassermenge emulgieren. Richtdosierung: 4–8 %.

Verwendung und Verpackung

Verpackung

20-kg-Kunststofffass.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate.

Stabilität

Bietet Beständigkeit gegenüber Elektrolyten und Schwermetallen.

Versandbedingungen

Nicht gefährlich; kann als allgemeine Fracht transportiert werden.