

Sulfitiertes Lanolin-Lederfettungsmittel

Cat. No. CEGZ-6359

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Ein sulfitierter, lanolinbasierter Fettungsmittelansatz für die Lederverarbeitung, geliefert als hellgelbe Paste.

Anwendungen

Geeignet für wassergewaschene Leder und eine Vielzahl weicher Lederarten, insbesondere Veloursleder für Bekleidung, Schafslleder, Polsterleder sowie Nappaleder.

Produktinformation

Aussehen

Hellgelbe Paste.

Form

Einfügen

Zusammensetzung

Sulfitiertes Lanolin.

Qualität

Ölgehalt: 50 ± 2 %. pH-Wert (10%ige Lösung): 7,0–8,0.

Verwendung

Kann mit anionischen Fettungsmitteln gemischt oder allein eingesetzt werden. Mit der 30- bis 50-fachen Wassermenge emulgieren. Richtdosierung: 4–8 %.

Verwendung und Verpackung

Verpackung

120-kg-Kunststofffass.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate.

Stabilität

Gute Wasser- und Alkalibeständigkeit.

Versandbedingungen

Nicht gefährlich; kann als allgemeine Fracht transportiert werden.