Creative Enzymes®

Hochleistungs-Zusatzmittel für das Pumpen von hochdichtem Beton

Cat. No. CEGZ-6379

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung	Ein hochdichtes Verbund-Betonpumpzusatzmittel auf Basis eines naphthalinbasierten Hochleistungsfließmittelsystems mit Konsistenzhalte- und Hilfskomponenten.
Anwendungen	Ausgelegt für den Ferntransport und das Pumpen von Transportbeton auf der Baustelle, einschließlich Beton mittlerer und höherer Festigkeitsklassen sowie Mischungen bis etwa C45.

Produktinformation

Aussehen	Braune Flüssigkeit.
Form	Flüssigkeit
Zusammensetzung	Naphthalinbasierter Hochleistungsfließmittelzusatz, formuliert mit Konsistenzhalter, Luftporenbildner, Festigkeitssteigerer und Wasserrückhaltemittel.
Qualität	Dichte: 1,16–1,23. pH-Wert: 7–9.
Verwendung	Normaler Dosierbereich: 1,5–2,5 %; typische Dosierung: 2,0 %. Die Dosierung ist durch Versuche festzulegen. Bei erstmaliger Anwendung des Produkts oder bei Wechsel der Zementart ist eine Eignungsprüfung durchzuführen. Die Wasserreduktion ist auf Basis der Gesamtmenge an zementgebundenen Bindemitteln zu berechnen, und die Mischzeit des Betons ist nach Zugabe um mindestens 30 Sekunden zu verlängern.

Verwendung und Verpackung

Verpackung	Fass-, Tankwagen- oder Bulkbelieferung.

Lager- und Versandinformation

Lagerung	In der original versiegelten Verpackung bei Temperaturen über 0 °C lagern. Haltbarkeit: 6 Monate.
Versandbedingungen	Transport in Fässern, Tankfahrzeugen oder Bulk-Containern; vor Regen und Wasser schützen.