

Hochleistungs-Zusatzmittel für das Pumpen von hochdichtem Beton

Cat. No. CEGZ-6379

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Ein hochdichtes Verbund-Betonpumpzusatzmittel auf Basis eines naphthalinbasierten Hochleistungsfließmittelsystems mit Konsistenzhalte- und Hilfskomponenten.

Anwendungen

Ausgelegt für den Ferntransport und das Pumpen von Transportbeton auf der Baustelle, einschließlich Beton mittlerer und höherer Festigkeitsklassen sowie Mischungen bis etwa C45.

Produktinformation

Aussehen

Braune Flüssigkeit.

Form

Flüssigkeit

Zusammensetzung

Naphthalinbasierter Hochleistungsfließmittelzusatz, formuliert mit Konsistenzhalter, Luftporenbildner, Festigkeitssteigerer und Wasserrückhaltemittel.

Qualität

Dichte: 1,16–1,23. pH-Wert: 7–9.

Verwendung

Normaler Dosierbereich: 1,5–2,5 %; typische Dosierung: 2,0 %. Die Dosierung ist durch Versuche festzulegen. Bei erstmaliger Anwendung des Produkts oder bei Wechsel der Zementart ist eine Eignungsprüfung durchzuführen. Die Wasserreduktion ist auf Basis der Gesamtmenge an zementgebundenen Bindemitteln zu berechnen, und die Mischzeit des Betons ist nach Zugabe um mindestens 30 Sekunden zu verlängern.

Verwendung und Verpackung

Verpackung

Fass-, Tankwagen- oder Bulkbelieferung.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

In der original versiegelten Verpackung bei Temperaturen über 0 °C lagern. Haltbarkeit: 6 Monate.

Versandbedingungen

Transport in Fässern, Tankfahrzeugen oder Bulk-Containern; vor Regen und Wasser schützen.